

İnsan Asansörleri (Sınıf I-II) Fonksiyonel Boyutlar / Passenger Elevators (Class I-II) Functional Dimensions

			KONUTLAR / HOUSES				İŞYERLERİ / OFFICES						
TAŞIMA KAPASİTESİ / CAPACITY			(Kg)	320	400	630	1000	630	800	1000	1250	1600	
ANMA YÜKÜ / NOMİNAL			(Kişi)	4	5	8	13	8	10	13	16	21	
KABİN ALANI / CABIN SPACE			(min)	0,79	0,98	1,45	2,15	1,45	1,73	2,15	2,57	3,245	
			(max)	0,95	1,17	1,66	2,40	1,66	2,00	2,40	2,90	3,56	
KABİN EBATLARI CABIN DIMENSIONS	Genişlik / Width	b1	(mm)	900	1100	1100	1100	1100	1350	1600	1950	1950	
	Derinlik / Depth	d1	(mm)	1000	1000	1400	2100	1400	1400	1400	1400	1750	
	Yükseklik / Height		(mm)	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2300	2300	2300	
DURAK KAPILARI LANDING DOORS	Genişlik	b2	(mm)	700	800	800	800	800	800	1100	1100	1100	
	Yükseklik	h3	(mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2100	2100	2100	
KUYU EBATLARI SHAFT DIMENSIONS	Genişlik 1)	b3	(mm)	1400	1600	1600	1600						
	Genişlik 2)	b3	(mm)		1800	1800	1800	1800	1900	2400	2600	2600	
	Derinlik	d2	(mm)	1600	1600	1900	2600	2100	2300	2300	2300	2600	
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ PIT	0,63m/sn	d3	(mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1600	1600	
	1,00m/sn	d3	(mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1600	1600	
	1,60m/sn	d3	(mm)		1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
	2,50m/sn	d3	(mm)			2200	2200		2200	2200	2200	2200	
EN ÜST DURAK SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK OVERHEAD	0,63m/sn	h1	(mm)	3600	3600	3600	3600	3800	3800	4200	4400	4400	
	1,00m/sn	h1	(mm)	3700	3700	3700	3700	3800	3800	4200	4400	4400	
	1,60m/sn	h1	(mm)	3800	3800	3800	3800	4000	4000	4200	4400	4400	
	2,50m/sn	h1	(mm)			5000	5000		5000	5200	5400	5400	
M A K İ N C H İ N D E A İ R O R E M S İ	ALAN SPACE	0,63m/sn	A	(m2)	6	7,5	10	12	15	15	20	22	25
		1,00m/sn	A	(m2)	6	7,5	10	12	15	15	20	22	25
		1,60m/sn	A	(m2)		10	12	14	15	15	20	22	25
		2,50m/sn	A	(m2)			14	16		18	20	22	25
	GENİŞLİK WIDTH	0,63m/sn	h1	(mm)	1600	2200	2200	2400	2500	2500	3200	3200	3200
		1,00m/sn	h1	(mm)	1600	2200	2200	2400	2500	2500	3200	3200	3200
		1,60m/sn	h1	(mm)		2200	2200	2400	2500	2500	3200	3200	3200
		2,50m/sn	h1	(mm)			2800	2800		2800	3200	3200	3200
	DERİNLİK DEPTH	0,63m/sn	d4	(mm)	3000	3200	3700	4200	3700	3700	4900	4900	5500
		1,00m/sn	d4	(mm)	3000	3200	3700	4200	3700	3700	4900	4900	5500
		1,60m/sn	d4	(mm)		3200	3700	4200	3700	3700	4900	4900	5500
		2,50m/sn	d4	(mm)			3700	4200		3700	4900	4900	5500
	YÜKSEKLİK HEIGHT	0,63m/sn	h2	(mm)	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2400	2400	2800
		1,00m/sn	h2	(mm)	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2400	2400	2800
		1,60m/sn	h2	(mm)		2200	2200	2200	2200	2200	2400	2400	2800
		2,50m/sn	h2	(mm)			2600	2600		2800	2800	2800	2800

* Sağa veya sola toplanan teleskopik kapılı asansörler için.

** Merkeze den açılan kapılı asansörler için

320 ve 400 Kg. taşıma kapasiteli asansörler engelli kişilerin tekerlekli sandalyede asansörü kullanmaları için uygun değildir.